

Lindy 3m HDMI an VGA Kabel, 3 m, HDMI + USB, VGA (D-Sub), Männlich, Männlich, Gerade

3m HDMI an VGA Kabel

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	41457
EAN/UPC	4002888414579



Beschreibung

Das Lindy HDMI an VGA Kabel eignet sich ideal zum Verbinden eines HDMI-Quellgeräts, z.B. PC oder Laptop, mit einem älteren VGA Display oder Projektor. Es konvertiert das digitale Signal der HDMI-Verbindung in ein analoges VGA-Signal und unterstützt HD-Videoauflösungen bis 1920x1200@60Hz.

Dieses Kabel kann auch verwendet werden, um ein zweites Display anzuschließen, den vorhandenen Desktop-Arbeitsplatz zu erweitern und die Produktivität zu vergrößern. Bitte beachten Sie, dass HDCP-Signale nicht unterstützt werden.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Kabellänge	3 m
Anschluss 1	HDMI + USB
Anschluss 2	VGA (D-Sub)
Konformitätsbescheinigungen	CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS
Zertifizierung	CE, FCC, RoHS, REACH, UL & California Proposition 65
Nachhaltigkeitszertifikate	UL ECOLOGO
Kabeldurchmesser	6 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)	54,4 x 25 x 10,1 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)	46 x 34 x 20 mm
Verpackungsart	Polybag

Ausführliche Details

	Merkmale
Kabellänge	3 m
Anschluss 1	HDMI + USB
Anschluss 2	VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht	Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht	Männlich
Anschluss1 Formfaktor	Gerade

Anschluss2 Formfaktor	Gerade
Beschichtung Steckerkontakte	Nickel
HDMI-Version	1.3
Maximale Auflösung	1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi	1080p
Datenübertragungsrate	4,95 Gbit/s
Bandbreite	8100 MHz
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
Produktfarbe	Black, Red
Leitermaterial	Verzinntes Kupfer
Nominale Abschwächung	100MHz~450MHz -2.44--5.099dB 450MHz~8100MHz -5.094~32.906dB
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp	Rundkabel
Material Stecker-Gehäuse	Polyvinyl chloride (PVC) / Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Kontaktmaterial	Kupfer
AWG Kabelgröße	28
Plug & Play	Ja
Kabelschirmung	Aluminium-Geflecht
	Lieferumfang
Menge pro Packung	1 Stück(e)
	Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser	6 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)	54,4 x 25 x 10,1 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)	46 x 34 x 20 mm
Stecker 3 Abmessungen (BxTxH)	37 x 16 x 7 mm
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	0 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 80 °C
	Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen	CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS
Zertifizierung	CE, FCC, RoHS, REACH, UL & California Proposition 65
	Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate	UL ECOLOGO
	Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)	84733080
Garantiezeit	2 Jahr(e)
	Verpackungsdaten
Verpackungsart	Polybag

